

TFZ

MALEZAS Y SARMIENTOS / SERVICIO MEDIO

La trituradora - desbrozadora modelo TFZ ha sido diseñada para ser aplicada a tractores de mediana potencia, permitiendo picar malezas, sarmientos, rastrojos, resto de poda, etc. Estructura construida en acero, rotor equilibrado electrónicamente y montada sobre rodamientos auto centrados protegidos perfectamente, transmisión por correas mandadas por un grupo de engranajes cónicos con rueda libre en baño de aceite. Posibilidad de montar cuchillas en "Y", cuchillas tipo "L" o martillos según las exigencias del trabajo.

Accesorios de serie: Martillos o cuchillas, tornillo Ø 14, puerta trasera, rodillo de apoyo trasero de 140 mm de diámetro regulable en

altura, patines registrables en altura, desplazamiento lateral del arco de tercer punto mecánico, contra cuchilla, grupo de transmisión con rueda libre, tensor de correas regulable y protección según normas CE.

Opcionales: grupo de desplazamiento hidráulico, aletas esparcidoras (hierba), rastrillos recoge sarmientos con nivelación automática, transmisión cardánica para acoplarla a la TDF del tractor, kit de ruedas posteriores, inter fila hidráulico.



Modelo	Código	Ancho cm	Potencia hp	Peso kg	Cantidad de Cuchillas	Cantidad de Martillos	Desplazamiento Lateral cm	Desplazamiento hidráulico cm	Dimensiones
TFZ 1150	1002150/55	115	30-50	343	28	14	85 50 55 80	30	135x95x100
TFZ 1300	1002151/56	130	30-60	366	32	16	85 65 55 95	30	150x95x100
TFZ 1400	1002172/73	140	35-60	375	36	18	85 75 55 105	30	160x95x100
TFZ 1600	1002152/57	160	40-70	415	40	20	85 95 55 120	30	180x95x100
TFZ 1900	1002153/58	190	50-70	468	48	24	85 125 55 155	30	210x95x100
TFZ 2250	1002154/59	225	60-80	532	56	28	105 140 65 180	40	245x95x100
TFZ 2500	1002445/46	250	80-100	590	64	32	105 165 65 205	40	270x95x100